

# Epson DFX-9000

## FICHE TECHNIQUE



Aucune description n'est disponible pour ce produit. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur Epson pour plus d'informations.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- L'imprimante matricielle à impact 9 aiguilles pour gros volumes d'impression la plus rapide de sa catégorie
- Gère les charges de travail les plus complexes à une vitesse d'impression de 1 550 cps
- Performante avec un volume d'impression de 133 millions de lignes
- Longévité importante avec un temps moyen de fonctionnement entre deux pannes de 20 000 heures
- Imprime jusqu'à 10 exemplaires (1 original + 9 copies)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Nombre d'aiguilles	9 aiguilles
Nombre des colonnes	136 Colonnes
Mode d'impression	Matricielle à impact
Aiguilles	36 aiguilles (4 x 9)

### IMPRESSION

Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 1550 car./sec, 12 cpi: 1450 car./sec, Draft: 10 cpi: 1320 car./sec, NLQ: 10 cpi: 330 car./sec
Perforations	9 plus un original
Résolution de l'impression	240 x 144 DPI (ppp)

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type B, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Parallèle bidirectionnel, Interface de type B
------------	---

### GESTION DU PAPIER

Alimentation en papier	Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière, Mesure de l'épaisseur du papier : Oui
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	185 W, 75 W (en veille)
Energy Star	Non
Dimensions du produit	700 x 378 x 363 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	34 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	200 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement : 58 dB(A)
Mémoire	128 kO Incluse
Rendement du ruban	15000000 Caractères Noir Draft

### AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Optional warranty extension available
----------	---

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11C605011BZ
Code-barres	8715946275987
Dimensions de l'emballage individuel	500 x 840 x 485 mm
Poids du carton	37,6 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Japon
Taille de palette	4 Pièces

Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Support technique  
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## Epson DFX-9000

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

### CONSOMMABLES

- Ruban noir DFX-9000/N (15 millions de caractères)  
C13S015384
- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for DFX-9000 (C13S015384BA)  
C13S015384BA

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Massicot à perforation pour DFX-9000/N  
C12C815072
- EpsonNet 10/100 Base Tx.print serv.5e  
C12C824352
- I/F Série RS-232C boucle courant\*  
C12C824432
- Meuble support SIDM  
7102677

**EPSON**®