



# Xprinter

✓ Tickets thermique



✓ Code à barre



✓ Fonction d'alarme de papier manquant

# XP-Q371U

## Imprimante Codes à barres et Tickets thermique



### LUMIÈRE ET ALARME SONORE



Etat normale



Papier épuisé



Sonore

### Japan print head



Printhead overheating protection control



### Printing Mileage Tracking



SIZE	: 76 mm , 29
GAP	: 3 mm , 0 mm
CODE TYPE	: 1D
MILAGE(m)	: 4.130875 m
REFERENCE	: 0 mm , 0 mm
DIRECTION	: 0 , 0
SHIFT	: 0
OFFSET	: 0
SET TEAR	: ON
SET HEAD	: ON
SET PRINTKEY	: OFF
SET KEY1(FEED)	: ON

HAUTE QUALITÉ

HAUTE PERFORMANCE

DESIGN à clapet

HAUTE VITESSE

# SARL CECI FICHE TECHNIQUE

### Alger - Site 01 :

Garidi 01 - Kouba.  
Tél: 023 70 78 21 - 023 70 78 35  
Mobile: 0770 96 32 43 - 0770 94 12 24  
0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

### Sétif :

Cité Makam Echahid - Sétif  
Tél: 036 62 61 63 - 036 62 65 56  
Mobile: 0770 261 410 - 0770 927 781

### El Eulma :

Cité Dubai - Sétif  
Tél: 036 763 076  
Mobile: 0770 941 336

<b>Modèle de l'imprimante</b>	<b>XP-Q371U</b>	
<b>Mode d'impression</b>	Mode d'impression étiquettes	Mode d'impression Tickets
Méthode d'impression	Thermique directe	
Résolution	203 ppp	
Vitesse d'impression max.	127 mm/s Max.	220mm/s
Largeur d'impression max.	76 millimètres	
RAM	4M	
Flash	4M	
Interfaces	USB	
Détection de la température de la tête d'impression	Thermistance	
Détection de la position de la tête d'impression	Micro-interrupteur	
<b>Médias</b>		
Type de média	Papier rouleau thermique, papier adhésif thermique	
Largeur de média	20~80mm	
Diamètre du rouleau média	Max.83 mm	
Diamètre intérieur du média	25mm~38mm	
Méthode de sortie du papier	Déchirer	
Épaisseur du support	0,06 ~ 0,19 mm	
<b>Polices/Graphiques/Symbologies</b>		
code-barres 1D	CODE128 / EAN128 / ITF / CODE39 / CODE39C / CODE39S /	
code-barres 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR	
Tailles des caractères	Couramment utilisé dans les polices à un octet ; POLICE 1 à	
Emulaion	TSPL	ESC / POS
<b>Caractéristiques physiques</b>		
Dimension	183*140*132.5mm	
Poids	0,9kg	
Opération	5 ~ 45 °C, humidité : HR 10 ~ 80 %	
Environnement de stockage	-40~55 °C, humidité : ≤93% HR	
Entrée de puissance	CC 24V/2.5A	
Durée de vie de la tête d'impression	50 KM	
Système d'exploitation	WINDOWS/Android/IOS	

**Alger - Site 01 :**

Garidi 01 - Kouba.  
Tél: 023 70 78 21 - 023 70 78 35  
Mobile: 0770 96 32 43 - 0770 94 12 24  
0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

**Sétif :**

Cité Makam Echahid - Sétif  
Tél: 036 62 61 63 - 036 62 65 56  
Mobile: 0770 261 410 - 0770 927 781

**El Eulma :**

Cité Dubai - Sétif  
Tél: 036 763 076  
Mobile: 0770 941 336